

LASER E TERMOCAMERE

GO 40



DESCRIZIONE

- Display retroilluminato su 4 righe
- Batterie alkaline
- Schermo bianco ad alta visibilità
- Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati
- 2 funzioni di Pitagora
- Distanze, superfici, volumi
- Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi
- Funzione sonora

SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Campo di lavoro	0.05-40m
Precisione	$\pm (2\text{mm} + d \cdot 1/10000)$
Misura in Continuo	sì
Misura Area/Volume	sì
Pitagora	sì
Minimo/massimo	sì
Autocalibrazione	sì
Classe laser	II
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Auto-spegnimento diodo	20s
Auto-spegnimento dispositivo	150s
Durata della batteria	4000 / 8000 volte
Bip	sì
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Temperatura di lavoro	0°C~40°C

PARAMETRO	VALORE
Umidità max	20%~80%RH
Batteria	2x1.5V AAA
Dimensioni	104x43x25.5mm

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.	L		
61134	0,05 - 40 m	8001066611348	1

GALLERY

